



## JOY Range

### Abbattitori Surgelatori di temperatura

N. 5 teglie 1/1 GN



<b>Codice commerciale</b>	<b>DF31</b>
<b>Produttività per ciclo</b>	10.8 Kg da +90°C a +3°C al cuore in 90 min; 3.6 Kg da +90°C a -18°C al cuore in 240 min
<b>Caratteristiche tecniche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura monocolpo, esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Porta, fianchi, cruscotto e top satinati. Finitura Scotchbrite.</li> <li>• Coibentazione con iniezione di poliuretano espanso, spessore 55 mm, densità 40kg/m<sup>3</sup>, senza utilizzo di CFC.</li> <li>• Camera di raffreddamento con angoli arrotondati e foro scarico condensa sul fondo.</li> <li>• La camera di raffreddamento può accogliere teglie GN 1/1 e/o teglie EN 60x40</li> <li>• Telaio porta teglie smontabile realizzato in filo d'acciaio inox AISI 304 a 5 posizioni, passo 66.5 mm.</li> <li>• Versione "sottopiano" senza piano di lavoro.</li> <li>• Porta reversibile, con profili riscaldati automaticamente e dotata di maniglia integrata in acciaio inox a tutta altezza</li> <li>• Grado di protezione IP24</li> <li>• Batteria di scambio evaporante rame alluminio protetta contro l'ossidazione.</li> <li>• Fluido refrigerante: R404A.</li> <li>• Pannello di protezione ventole incernierato ed apribile per permettere facile accessibilità all'evaporatore e motoventilatore durante le operazioni di pulizia.</li> <li>• Funzionamento interno cella con ventilazione forzata non diretta sull'alimento.</li> <li>• Controllo temperatura evaporazione mediante capillare.</li> <li>• Sbrinamento manuale ad aria.</li> <li>• Potenza frigorifera: 577W alla temperatura di evaporazione di -23,3°C, condensazione di +54,4°C.</li> <li>• Raffreddamento ad aria.</li> <li>• Temperatura di funzionamento esterna +32°C. Classe Climatica 4, temperatura ambiente 30°C con umidità relativa 55%.</li> <li>• Dotazione: sonda al cuore e bacinella in plastica posta sul fondo esterno al fine di favorire il deposito dell'acqua di sbrinamento.</li> <li>• Piedi in acciaio inox regolabili in altezza da 75 a 108 mm.</li> </ul>
<b>Caratteristiche funzionali</b>	<p><b>Pannello comandi con display a segmenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Abbattimento rapido</b> da +90°C a +3°C</li> <li>• <b>Surgelazione rapida</b> da +90°C a -18°C</li> </ul> <p>Possibilità di effettuare un ciclo in modalità HARD oppure SOFT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preraffreddamento:</b> idoneo a raffreddare la camera, prima dell'inserimento degli alimenti, ad una temperatura di -25°C.</li> <li>• Dopo ogni ciclo, il cibo viene messo in sicurezza attraverso il <b>passaggio automatico alla fase di conservazione positiva e/o negativa.</b></li> </ul>
<b>Dimensioni esterne</b>	74,5 x 70 x 84 cm
<b>Dimensioni interne</b>	L 62.5 x P. 62 x H 37 cm
<b>Potenza elettrica</b>	Kw 0.68 - Allacciamento standard: V-Hz 230V 1N-/50Hz
<b>Peso Lordo/Netto</b>	Kg 90/80