F40CPX

Frigorifero per pesce-EN 60x40cm-400lt

Struttura esterna monocorpo in acciaio inox AISI 304. Interno monocorpo in materiale plastico termoformato PS. Vano unico, fianchi stampati per griglie/contenitori EN 60x40cm o sottomultipli. Temperatura di esercizio: -2/+8°C. Speciale per pesce. Comandi termometro-termostato digitali. Refrigerazione ventilata, con sistema Good Air. Sbrinamento automatico. Serratura di serie.



(E

Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI SPA
Gamma	400LT
Modello del fornitore	F40CPX
Categoria	armadio verticale
Tipo	frigorifero
Linea	ristorazione - 400lt - EN 60x40

Dati tecnici

iti tecnici	
Temperatura di esercizio (°C)	+2/+10
Classe efficienza energetica	E
Consumo energetico in 24h, kWh	2,3
Consumo energetico/anno, kW/h	840
Misurazione consumo energetico	EN 16825
Indice efficienza energetica	75,74
Volume utile netto (lt)	288
Volume lordo (lt)	450
Classe climatica	4 (+30°C, 55% R.H.)
Refrigerante/GWP	R404A/3922
Carica refrigerante (kg)	0,26
LWA dB(A)	46
Refrigerazione	ventilata
Sbrinamento	automatico a resistenze elettriche
Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a -10°C W	351

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy





Frigorifero per pesce-EN 60x40cm-400lt

Frigorifero per pesce-EN 60x40cm-400lt

F40CPX



Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	0,41
ratteristiche costruttive	
Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
Materiale esterno	acciaio inox AISI 304
Materiale interno	monocorpo in materiale plastico termoformato PS
Porta	1 porta in acciaio inox AISI 304
Incernieramento porta	a destra / reversibile in utenza
Maniglia	integrata a tutt'altezza
Struttura interna	fianchi stampati
Posizioni (nr) /passo (mm)	17/60
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno
Piedi	piedini livellatori sul fronte e ruote unidirezionali sul retro
mandi e funzioni	
Tipo di comando	termometro/termostato
Display	digitale
Allarme	ottico
tazione standard	
Serratura	si
Luce	no
Griglie (nr)	4 bacinelle 53x45x20cm + 1 bacinella 53x32,5x15cm con falso fondo forato
nesione e pesi	
Dimensioni imballo (LxPxH), cm	75x66,5x183,7
Dimensioni (LxPxH), cm	70x64,6x173
Peso con imballo (kg)	105
Peso netto (kg)	95