F40EV

Jog !

Frigorifero per vini-EN 60x40cm-400lt

Struttura esterna monocorpo in acciaio speciale anti-impronta. Interno monocorpo in materiale plastico termoformato nero (ABS). Vano unico, fianchi stampati per griglie/contenitori EN 60x40cm o sottomultipli. 1 porta a vetro. Temperatura di esercizio: +4/+12°C. Speciale per vini. Comandi termometro-termostato digitali. Refrigerazione statica. Sbrinamento automatico. Luce e serratura di serie.



 ϵ

Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI SPA
Gamma	400LT
Modello del fornitore	F40EV
Categoria	armadio verticale con porta a vetro
Tipo	frigorifero
Linea	ristorazione - 400lt - EN 60x40

Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	+4/+12
Classe efficienza energetica	categoria non ancora regolamentata
Volume utile netto (lt)	288
Volume lordo (lt)	450
Classe climatica	3 (+25°C, 60% R.H.)
Refrigerante/GWP	R134a/1430
Carica refrigerante (kg)	0,16
LWA dB(A)	46
Refrigerazione	statica
Sbrinamento	automatico
Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a -10°C W	145
Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	0,27

Caratteristiche costruttive

Struttura monoscocca con angoli arrotondati

SAGI S.P.A. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy www.sagispa.it | info@sagispa.it





F40EV



Materiale esterno	acciaio speciale anti-impronta
Materiale interno	monocorpo in materiale plastico termoformato nero (ABS)
Porta	1 porta a vetro
Incernieramento porta	a destra / reversibile in utenza
Struttura interna Posizioni (nr) /passo (mm)	fianchi stampati 17/60
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno
Piedi	piedini livellatori sul fronte e ruote unidirezionali sul retro
Comandi e funzioni	
Tipo di comando	termometro/termostato
Display	digitale
Allarme	ottico
Dotazione standard	
Serratura	Si
Luce	si
Griglie (nr)	5 telai in legno a sostegno di 90 bottiglie da 1lt disposte orizzontalmente
Dimesione e pesi	
Dimensioni imballo (LxPxH), cm	75x66,5x179,5
Dimensioni (LxPxH), cm	70x63x164
Peso con imballo (kg)	91
Peso netto (kg)	81
Note	
Note	modelliPV, installazione consentita in siti fino agli 800 metri rispetto

al livello del mare