

F40PV



Frigo con porta a vetro-EN 60x40cm-400lt

Struttura esterna monocorpo in acciaio speciale anti-impronta. Interno monocorpo in materiale plastico termoformato PS. Vano unico, fianchi stampati per griglie/contenitori EN 60x40cm o sottomultipli. 1 porta a vetro. Temperatura di esercizio: +2/+10°C. Comandi termometro-termostato digitali. Refrigerazione ventilata con evaporatore Roll-Bond. Sbrinamento automatico. Luce e serratura di serie.



Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI SPA
Gamma	400LT
Modello del fornitore	F40PV
Categoria	armadio verticale con porta a vetro
Tipo	frigorifero
Linea	ristorazione - 400lt - EN 60x40

Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	+2/+10
Classe efficienza energetica	categoria non ancora regolamentata
Misurazione consumo energetico	EN 16825
Volume utile netto (lt)	288
Volume lordo (lt)	450
Classe climatica	3 (+25°C, 60% R.H.)
Refrigerante/GWP	R134a/1430
Carica refrigerante (kg)	0,2
LWA dB(A)	46
Refrigerazione	ventilata
Sbrinamento	automatico
Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a -10°C W	145
Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	0,3

Frigo con porta a vetro-EN 60x40cm-400lt

SAGI S.P.A. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.

1/2 PRINTED 21/08/2017



Caratteristiche costruttive

Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
Materiale esterno	acciaio speciale anti-impronta
Materiale interno	monocorpo in materiale plastico termoformato PS
Porta	1 porta a vetro
Incernieramento porta	a destra / reversibile in utenza
Struttura interna	fianchi stampati
Posizioni (nr) /passo (mm)	17/60
Evaporatore	Roll-Bond
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno
Piedi	pedini livellatori sul fronte e ruote unidirezionali sul retro

Comandi e funzioni

Tipo di comando	termometro/termostato
Display	digitale
Allarme	ottico

Dotazione standard

Serratura	si
Luce	si
Griglie (nr)	3 griglie plastificate EN 60x40cm + 1 griglia plastificata 60x28cm

Dimensione e pesi

Dimensioni imballo (LxPxH), cm	75x66,5x179,5
Dimensioni (LxPxH), cm	70x63x164
Peso con imballo (kg)	90
Peso netto (kg)	80

Note

Note	modelli ...PV, installazione consentita in siti fino agli 800 metri rispetto al livello del mare
------	--