

FD130LTE



Frigorifero-Profondità 73,5cm-AISI 304-Freezy New

Struttura monoscocca in acciaio AISI 304. Vano unico, per griglie 55x53cm. 2 porte. Temperatura di esercizio: -2/+8°C. Comandi termometro-termostato digitali. Refrigerazione ventilata. Sbrinamento automatico.



Informazioni generali

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Nome o marchio del fornitore | SAGI SPA |
| Gamma | Freezy - New |
| Modello del fornitore | FD130LTE |
| Categoria | armadio verticale |
| Tipo | frigorifero |
| Linea | ristorazione - GN 2/1 |

Dati tecnici

| | |
|--------------------------------|---|
| Temperatura di esercizio (°C) | -2/+8 |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico in 24h, kWh | 4,3 |
| Consumo energetico/anno, kWh | 1570 |
| Misurazione consumo energetico | EN 16825 |
| Indice efficienza energetica | 79,7 |
| Volume utile netto (lt) | 711 |
| Volume lordo (lt) | 1106 |
| Classe climatica | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Uso ad alte prestazioni | Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C |
| Refrigerante/GWP | R134a/1430 |
| Carica refrigerante (kg) | 0,28 |

Frigorifero-Profondità 73,5cm-AISI 304-Freezy New

SAGI S.P.A. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.

1/2 PRINTED 23/08/2017



FD130LTE



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| LWA dB(A) | 51 |
| Refrigerazione | ventilata |
| Sbrinamento | automatico |
| Evaporazione della condensa | automatica |
| Potenza frigorifera a -10°C W | 462 |
| Frequenza/tensione | 230V 1N~ / 50Hz |
| Potenza elettrica (kW) | 0,58 |

Caratteristiche costruttive

| | |
|-----------------------------|---|
| Struttura | monoscocca con angoli arrotondati |
| Materiale esterno | acciaio inox AISI 304 |
| Materiale interno | acciaio inox AISI 304 |
| Spessore di isolamento (mm) | 75 |
| Porta | 2 porte in acciaio inox AISI 304 |
| Incernieramento porta | dotate di sistema di autochiusura per aperture inferiori a 90° |
| Maniglia | integrata a tutt'altezza |
| Struttura interna | cremagliera in acciaio inox AISI 304 |
| Posizioni (nr) /passo (mm) | 10/120 |
| Easymaintenance | accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo mediante cruscotto sollevabile |
| Micro porta | si - con arresto motoventilatore interno con accensione lampada |
| Piedi | in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza |
| Altezza piedi (mm) | 115 ÷ 165 |

Comandi e funzioni

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo di comando | termometro/termostato |
| Display | digitale |
| Allarme | ottico |

Dotazione standard

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Serratura | no |
| Luce | no |
| Coppie di guide (nr) | 24 ganci |
| Griglie (nr) | 6 plastificate |
| Dimensioni griglia (cm) | 53x55 |
| Carico max per griglia (kg) | 32 |

Dimensione e pesi

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Dimensioni imballo (LxPxH), cm | 152x75x207 |
| Dimensioni (LxPxH), cm | 150x73,5x204 |
| Peso con imballo (kg) | 180 |
| Peso netto (kg) | 165 |

Frigorifero-Profondità 73,5cm-AISI 304-Freezy New

SAGI S.P.A. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.

2/2 PRINTED 23/08/2017

