

# FD60LTE



## Frigorifero-Profondità 73,5cm-AISI 304-Freezy New

Struttura monoscocca in acciaio AISI 304. Vano unico, per griglie 55x53cm. 1 porta. Temperatura di esercizio: -2/+8°C. Comandi termometro-termostato digitali. Refrigerazione ventilata. Sbrinamento automatico.



### Informazioni generali

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Nome o marchio del fornitore | SAGI SPA                          |
| Gamma                        | Freezy - New                      |
| Modello del fornitore        | FD60LTE                           |
| Categoria                    | armadio verticale                 |
| Tipo                         | frigorifero                       |
| Linea                        | ristorazione - profondità 73,5 cm |

### Dati tecnici

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Temperatura di esercizio (°C)  | -2/+8   |
| Classe efficienza energetica   | E   |
| Consumo energetico in 24h, kWh | 3   |
| Consumo energetico/anno, kWh   | 1095  |
| Misurazione consumo energetico | EN 16825  |
| Indice efficienza energetica   | 83,16   |
| Volume utile netto (lt)        | 356   |
| Volume lordo (lt)              | 503   |
| Classe climatica               | 5 (+40°C, 40% R.H.)   |
| Uso ad alte prestazioni        | Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C |
| Refrigerante/GWP               | R134a/1430  |
| Carica refrigerante (kg)       | 0,25  |

Frigorifero-Profondità 73,5cm-AISI 304-Freezy New

#### SAGI S.P.A. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.

1/2 PRINTED 23/08/2017



# FD60LTE



|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| LWA dB(A)                     | 46                                 |
| Refrigerazione                | ventilata                          |
| Sbrinamento                   | automatico a resistenze elettriche |
| Evaporazione della condensa   | automatica                         |
| Potenza frigorifera a -10°C W | 286                                |
| Frequenza/tensione            | 230V 1N~ / 50Hz                    |
| Potenza elettrica (kW)        | 0,43                               |

## Caratteristiche costruttive

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Struttura                   | monoscocca con angoli arrotondati   |
| Materiale esterno           | acciaio inox AISI 304   |
| Materiale interno           | acciaio inox AISI 304   |
| Spessore di isolamento (mm) | 75  |
| Porta                       | 1 porta in acciaio inox AISI 304  |
| Incernieramento porta       | a destra / reversibile in utenza e dotata di sistema di autochiusura per aperture inferiori a 90° |
| Maniglia                    | integrata a tutt'altezza  |
| Struttura interna           | cremagliera in acciaio inox AISI 304  |
| Posizioni (nr) /passo (mm)  | 10/120  |
| Easymaintenance             | accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo mediante cruscotto sollevabile         |
| Micro porta                 | si - con arresto motoventilatore interno con accensione lampada                                   |
| Piedi                       | in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza  |
| Altezza piedi (mm)          | 115 ÷ 165   |

## Comandi e funzioni

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo di comando | termometro/termostato |
| Display         | digitale              |
| Allarme         | ottico                |

## Dotazione standard

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Serratura                   | no             |
| Luce                        | no             |
| Coppie di guide (nr)        | 12 ganci       |
| Griglie (nr)                | 3 plastificate |
| Dimensioni griglie (cm)     | 53x55          |
| Carico max per griglia (kg) | 32             |

## Dimensione e pesi

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Dimensioni imballo (LxPxH), cm | 77x75x207   |
| Dimensioni (LxPxH), cm         | 75x73,5x204 |
| Peso con imballo (kg)          | 118         |
| Peso netto (kg)                | 108         |

Frigorifero-Profondità 73,5cm-AISI 304-Freezy New

SAGI S.P.A. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.

2/2 PRINTED 23/08/2017

