

HD150BT

Freezer-GN2/1-anti-impronta-Shine

Struttura monoscocca in acciaio speciale antimpronta. Vano unico, GN2/1. 2 porte. Temperatura di esercizio: -20/-10°C. Comandi termometro-termostato digitali. Refrigerazione ventilata. Sbrinamento automatico. Luce e serratura di serie.



Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI SPA
Gamma	Shine - New
Modello del fornitore	HD150BT
Categoria	armadio verticale
Tipo	congelatore
Linea	ristorazione - GN 2/1

Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	-20/-10
Classe efficienza energetica	G
Consumo energetico in 24h, kWh	19,9
Consumo energetico/anno, kW/h	7264
Misurazione consumo energetico	EN 16825
Indice efficienza energetica	105,5
Volume utile netto (lt)	989
Volume lordo (lt)	1180
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Refrigerante/GWP	R404A/3922
Carica refrigerante (kg)	0,45
LWA dB(A)	60

Freezer-GN2/1-anti-impronta-Shine

SAGI S.P.A. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.

1/2 PRINTED 23/08/2017



HD150BT



Refrigerazione	ventilata
Sbrinamento	automatico a resistenze elettriche
Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a-23,3°C W	1054
Frequenza/tensione	230V 1N- / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	1

Caratteristiche costruttive

Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
Materiale esterno	acciaio speciale anti-impronta
Materiale interno	acciaio speciale anti-impronta
Spessore di isolamento (mm)	75
Porta	2 porte in acciaio speciale anti-impronta
Incernieramento porta	dotate di sistema di autochiusura per aperture inferiori a 90°
Maniglia	integrata a tutt'altezza
Struttura interna	cremagliera in acciaio inox AISI 304
Posizioni (nr) /passo (mm)	10/120
Easymaintenance	accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo mediante cruscotto sollevabile
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno con accensione lampada
Piedi	in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Altezza piedi (mm)	115 ÷ 165

Comandi e funzioni

Tipo di comando	termometro/termostato
Display	digitale
Allarme	ottico ed acustico

Dotazione standard

Serratura	si
Luce	si
Coppie di guide (nr)	24 ganci
Griglie (nr)	6 plastificate + 3 griglie di raccordo plastificate
Dimensioni griglie (cm)	53x65 (GN 2/1)
Carico max per griglia (kg)	35

Dimensione e pesi

Dimensioni imballo (LxPxH), cm	154x85,5x207
Dimensioni (LxPxH), cm	150x83,5x204
Peso con imballo (kg)	219
Peso netto (kg)	199

Freezer-GN2/1-anti-impronta-Shine

SAGI S.P.A. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.

2/2 PRINTED 23/08/2017

