

# KAGL6B

## ARMADIO FRIGORIFERO PER GELATERIA

Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304. Spessore di isolamento 75 mm; serratura a chiave. Cremagliere a 20 posizioni passo 60 mm in acciaio inox; max capacità bacinelle 36x16,5x12h: nr. 54. Sistema di refrigerazione ventilato con evaporatore esterno alla camera di conservazione. Scheda elettronica con funzioni Hyper Cold ed Energy Saving System. Sbrinamento automatico 'intelligente' a gas caldo.



### Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI SPA
Gamma	Ice Cream
Modello del fornitore	KAGL6B
Categoria	armadio verticale
Tipo	congelatore per gelato
Linea	ice cream - n. 54 bacinelle 36x16,5x12cm

### Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	-24/-12
Classe efficienza energetica	D
Consumo energetico in 24h, kWh	9,47
Consumo energetico/anno, kWh	3457
Misurazione consumo energetico	EN 16825
Volume utile netto (lt)	580
Volume lordo (lt)	682
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Refrigerante/GWP	R404A/3922
LWA dB(A)	62
Refrigerazione	ventilata
Sbrinamento	automatico intelligente a gas caldo
Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a-23,3°C W	1054

ARMADIO FRIGORIFERO PER GELATERIA

#### SAGI S.P.A. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.

1/2 PRINTED 12/10/2017



Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	1

## Caratteristiche costruttive

Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
Materiale esterno	acciaio inox AISI 304
Materiale interno	acciaio inox AISI 304
Fondo interno	diamantato
Spessore di isolamento (mm)	75
Porta	1 porta in acciaio inox AISI 304
Incernieramento porta	a destra / reversibile in utenza e dotata di sistema di autochiusura per aperture inferiori a 90°
Maniglia	integrata a tutt'altezza
Struttura interna	cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 9 posizioni con passo 150 mm per n. 54 bacinelle 36x16,5x12 c
Evaporatore	esterno - gruppo monoblocco
Easymaintenance	accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo mediante cruscotto sollevabile
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno con accensione lampada
Piedi	pedini livellatori sul fronte e ruote unidirezionali sul retro
Altezza piedi (mm)	105 ÷ 155

## Comandi e funzioni

Tipo di comando	scheda elettronica
Display	digitale
Allarme	ottico ed acustico
Funzioni/programmi	Hyper Cold

## Dotazione standard

Serratura	si
Luce	si
Coppie di guide (nr)	6 in acciaio inox AISI 304
Griglie (nr)	6

## Dimesione e pesi

Dimensioni imballo (LxPxH), cm	81x95x207
Dimensioni (LxPxH), cm	75x90x204
Peso con imballo (kg)	172
Peso netto (kg)	155

## Note

Note	plus: valvola di compensazione e valvola termostatica
------	---