

DER WERT
DES RAUMES

ЗНАЧЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВА



139 CM

68.4 CM

204 CM

NEX-TO

100%
Made in Italy

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern.
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические и дизайнерские изменения.

www.apvd.it (08/17) 7120113

sagi

A Marmon
Berkshire Hathaway Company

Sagi SpA con socio unico
Zona Industriale Campolungo 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601 - Fax +39 0736 226065
marketing@sagispa.it - www.sagispa.it

NEX-TO

sagi



DAS GEHEIMNIS EINES BESSEREN LEBENS

Die Kühlschränke Nex-to sorgen für Frische und Qualität bei allen Lebensmitteln und Gerichten: Das Geheimnis einer guten Küche ist, die besten Zutaten auszuwählen und sie so aufzubewahren, dass sie wie täglich frisch auf den Tisch kommen, um jedem Gericht einen besonderen Geschmack zu verleihen.

Nex-to vereint die Technologie der Kälte mit einem Design, das in den Details liegt, die Produktlinie steht für 100% Hygiene und maximale Flexibilität und wurde damit die ideale Lösung für eine professionelle Qualitätslagerung.

TECHNOSIDES:

Mit **Innenseitenwänden aus gestanztem Edelstahl AISI 304** mit 20 Positionen alle 55 mm zum Hineinstellen von Formen oder Behältern GN 2/1 bietet Nex-to:

FullHygiene: mit nur einer Berührung kann die Kammer im Inneren gereinigt werden, ohne dass dazu die Zahnstangen entfernt werden müssen

ZeroExtraCost: keinerlei Zusatzkosten für den Kauf zusätzlicher Halterungen für Gitterroste oder Schalen **dank der Innenkonstruktion mit gestanzten Seitenwänden**

FlexMoving: 12 die 20 gestanzten Positionen bieten viel Flexibilität bei der Einteilung der Kammer



СЕКРЕТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ

Шафы-холодильники Nex-to подходят для всех типов пищевых продуктов и блюд, гарантируя свежесть и качество: выбрать лучшие ингредиенты в кухне и сохранить их, как если бы они были свежими каждый день - вот секрет для придания каждому блюду неповторимого аромата.

Nex-to сочетает в себе лучшие технологии холодильного сектора с тщательно отработанным в деталях дизайном, синоним полной гигиены и максимальной универсальности, что делает его идеальным решением для профессионального сохранения качества.

Nex-to имеет штампованные внутренние боковые стенки из нержавеющей стали AISI 304 с 20 позициями с шагом 55 мм для размещения лотков или контейнеров GN 2/1 и предлагает:

FullHygiene: легко и просто вы можете очистить внутренний отсек без снятия стоек

ZeroExtraCost: полное отсутствие дополнительных расходов на приобретение аксессуаров для опор сеток или лотков, **благодаря внутренней структуре со штампованными стенками**

FlexMoving: 20 штампованных позиций позволят использовать внутреннее пространство с максимальной гибкостью

ДИЕ ЕИГЕНШЧАФТЕН: ZUVERLÄSSIGKEIT UND QUALITÄT

• **Selbsttragende Konstruktion aus Edelstahl AISI 304:** Isolierung und Robustheit

• **Easycleaning:** Gestanzter Boden, abgerundete Ecken, Innenseitenwände aus gestanztem Edelstahl AISI 304

• **Mit einer Isolierstärke von 75 mm** aus FCKW-freiem Polyurethan: sämtliche Leistungen werden gewährleistet und die Umwelt dabei geschont

• **Raumtemperatur + 43°C** (Klimaklasse: 5): beste Leistung und höchste Zuverlässigkeit auch unter extremen Umgebungsbedingungen


• **Umkehrbare Tür aus Edelstahl AISI 304** mit auf gesamter Höhe integrierte Griffleiste und automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°

• Ein für die größtmögliche Wärmeaustauschfläche entwickelter Verdampfer mit Rostschutzbehandlung für eine **unbegrenzte Haltbarkeit**

• Kühlung mit Umluft für eine gleichmäßige Temperatur und Feuchtigkeit

• Schalttafel mit Thermostat – Digital-Thermometer für eine benutzerfreundliche Bedienung

AISI 304



ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

• Структура-монокок из **нержавеющей стали AISI 304:** изоляция и надежность

• **Easycleaning:** штампованное дно, закругленные углы, штампованные внутренние боковые стенки из нержавеющей стали AISI 304

• **Толщина изоляции 75 мм** из полиуретана без хлорфторуглеродов: гарантирует эксплуатационные характеристики без опасности для окружающей среды

• **Температура окружающей среды + 43°C** (климатический класс 5): оптимальные характеристики и полная надежность даже в экстремальных условиях окружающей среды

• **Дверь реверсивная из нержавеющей стали AISI 304** с интегрированной ручкой по всей высоте с системой автоматической блокировки открытия ниже 90°

• Испаритель разработан таким образом, чтобы получить максимальную площадь теплообмена, и имеет антикоррозионную обработку **неограниченного срока службы**

• Вентилируемое охлаждение для достижения равномерной температуры и влажности

• Панель управления с термостатом - цифровой термометр для простоты использования

NEX-TO



ME70T	D	68,4x83,5x204	0/+10	mit Luft / воздухом	5	270 / 286	✓	✓	3 GN2/1 (65x53 cm)		
ME70BT	E	68,4x83,5x204	-20/-10	Elektro / электрический	5	750 / 688	✓	✓	3 GN2/1 (65x53 cm)		
ME70LT	E	68,4x83,5x204	-2/+8°C	Elektro / электрический	5	430 / 286	✓	✓	3 GN2/1 (65x53 cm)		
ME150T	D	139x83,5x204	0/+10	mit Luft / воздухом	5	420 / 462	✓	✓	3+3 GN2/1 (65x53 cm)		
ME150BT	G	139x83,5x204	-20/-10	Elektro / электрический	5	1000 / 1054	✓	✓	3+3 GN2/1 (65x53 cm)		
ME150LT	E	139x83,5x204	-2/+8°C	Elektro / электрический	5	580 / 462	✓	✓	3+3 GN2/1 (65x53 cm)		

Kühlmittel R134a; Modelle ...BT mit Kühlmittel R404A - Охлаждающая жидкость R134a; модели ...BT с жидким хладагентом R404A • * Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Automatische Verdunstung des Kondenswassers - Автоматическое испарение конденсата