

## Основные параметры и размеры гидрофильтров

№ п/п	Наименование параметров	Размерность	Модель			
			GF-1	GF-2	GF-3	GF-4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Гидрофильтр</b>						
1	Пропускная способность, не более	м <sup>3</sup> /час	1000	2000	3000	4000
2	Фланец подключения воздуховода	мм	300x220	450x300	550x350	750x350
3	Температура очищаемого воздуха	°С	+3...+250			
4	Аэродинамическое сопротивление, не более	Па	400			
5	Рабочее расположение корпуса	-	ТОЛЬКО горизонтальное			
6	Наружные размеры корпуса, ДхШхВ	мм	820x420 x780	820x570 x900	944x670 x1030	1068x870 x1120
7	Габаритные размеры, ДхШхВ	мм	920x507 x803	920x657 x923	1044x757 x1053	1168x957 x1143
8	Масса, не более	кг				
9	Масса с водой, не более	кг				
10	Расход воды	л/час	до500 (без накопительного бака)			
<b>Бак накопительный</b>						
10	Объем воды в баке	л	80-90			
11	Питающее напряжение электронасоса	В	220			
12	Частота питающего напряжения	Гц	50			
13	Потребляемая мощность	кВт	до 0,8			
14	Наружные размеры бака, ДхШхВ	мм	670x360 x500			
15	Размеры с каркасом, ДхШхВ	мм	670x590 x690			
16	Масса, не более	кг	40			
17	Масса с водой, не более	кг	130			